

# B - DL 100

- 30% weniger Gewicht als auf universelle Form Hochregal-Licht
- Exklusive Form mit Lampenschirm | Treiber | Reflektor
- Weitspannungseingang und Konstantstrom
- Schutzschaltung zum Vermeiden eines Ausfalls der LED



## Technische Daten

Eingangsspannung	85 ~ 265 V AC	
Frequenzbereich	50 Hz ~ 60 Hz	
LED Typ	36 LEDs CREE XPER3   Samsung 3535	
Abstrahlwinkel	30°   60°	
LED-Leistungsaufnahme	91 W	
System- und Leistungsaufnahme	100 W	
Lichtausbeute	80 lm/W	
Lichtstrom	8000 lm	
Lichtfarbe	ww	2800 K ~ 3300 K
	nw	4000 K ~ 5500 K
	cw	6000 K ~ 6500 K
Farbwiedergabeindex CRI	ww	> 70
	nw	> 70
	cw	> 70
Betriebstemperatur	-20°C ~ +55°C	
Lagertemperatur	-40°C ~ +55°C	
IP-Klasse	IP 20	
Material	Aluminium	
Befestigung	Aufhängehaken / Drahtseile	

Werte können durch Schwankungen im Herstellungsprozess abweichen

