

B - DL 160

- 30% weniger Gewicht als auf universelle Form Hochregal-Licht
- Exklusive Form mit Lampenschirm | Treiber | Reflektor
- Weitspannungseingang und Konstantstrom
- Schutzschaltung zum Vermeiden eines Ausfalls der LED



Technische Daten

Eingangsspannung	85 ~ 265 V AC
Frequenzbereich	50 Hz ~ 60 Hz
LED Typ	36 LEDs CREE XPER3 Samsung 3535
Abstrahlwinkel	30° 60°
LED-Leistungsaufnahme	147 W
System- und Leistungsaufnahme	160 W
Lichtausbeute	75 lm/W
Lichtstrom	12000 lm
Lichtfarbe	ww 2800 K ~ 3300 K
	nw 4000 K ~ 5500 K
	cw 6000 K ~ 6500 K
Farbwiedergabeindex CRI	ww > 70
	nw > 70
	cw > 70
Betriebstemperatur	-20°C ~ +55°C
Lagertemperatur	-40°C ~ +55°C
IP-Klasse	IP 20
Brenndauer	50.000 Stunden
Material	Aluminium
Befestigung	Aufhängehaken / Drahtseile

Werte können durch Schwankungen im Herstellungsprozess abweichen

