

## B - Pannel 12 W

- Weiche, angenehme und gleichmäßige Beleuchtung
- Extrem schlank und leicht, mit nur 9 mm Dicke
- Zuverlässige Meanwell-Treiber
- Unterschiedliche Schaltungseinstellungen stellen sicher, dass keine Beeinträchtigung besteht, wenn eine LED versagt
- Sofortstart, kein flackern und kein brummen, sicher und zuverlässig durch PF Konstantstrom LED-Treiber
- Einfache Installation



### Technische Daten

Eingangsspannung	100 - 240 V AC
Frequenzbereich	50 Hz ~ 60 HZ
Dauerstrom	900 mA
LED Typ	120 x SMD3014
Abstrahlwinkel	120°
System- und Leistungsaufnahme	12 W
Lichtausbeute	> 70 lm / W
Lichtstrom	840 lm (+ - 10%)
Lichtfarbe	ww 3000 K ~ 3500 K
	nw 4000 K ~ 4500 K
	cw 6000 K ~ 6500 K
Farbwiedergabeindex CRI	ww > 75
	nw > 75
	cw > 75
Betriebstemperatur	- 40°C ~ + 55°C
Isolationsklasse	CLASS II
IP-Klasse	IP 44
Abmessung (L x B x H)	195 mm x 195 mm x 9 mm
Brenndauer	50.000 Stunden
Material	Oxidized Aluminium + High Quality PMMA (Acrylic)

Werte können durch Schwankungen im Herstellungsprozess abweichen

