

## B - Pannel 42 W

- Weiche, angenehme und gleichmäßige beleuchtung
- Extrem schlank und leicht, mit nur 11,5 mm Dicke
- Zuverlässige Meanwell-Trafo
- Unterschiedliche Schaltungseinstellungen stellen sicher, dass keine Beeinträchtigung besteht, wenn eine LED versagt
- Sofortstart, kein flackern und kein brummen, sicher und zuverlässig durch PF Konstantstrom LED-Treiber
- Einfache Installation



### Technische Daten

Eingangsspannung	90 - 264 V AC   127 - 370 V AC	
Frequenzbereich	50 Hz ~ 60 HZ	
Dauerstrom	900 mA	
LED Typ	120 x Samsung SMD5630	
Abstrahlwinkel	120°	
LED Leistungsaufnahme	42 W (0,3 W je LED)	
System- und Leistungsaufnahme	42 W	
Lichtausbeute	> 75 lm / W	
Lichtstrom	3.300 lm (5000 K)	
	2.900 lm (2900 K)	
	ww	3000 K ~ 3500 K
Lichtfarbe	nw	4000 K ~ 4500 K
	cw	6000 K ~ 6500 K
	ww	> 80
Farbwiedergabeindex CRI	nw	> 80
	cw	> 80
	ww	> 80
Isolationsklasse	CLASS II	
IP-Klasse	IP 44	
Abmessung (L x B x H)	619 mm x 619 mm x 11,5 mm	
Brenndauer	50.000 Stunden	
Material	Oxidized Aluminium + High Quality PMMA (Acrylic)	

Werte können durch Schwankungen im Herstellungsprozess abweichen

