

B - Pannel 60 W

- Weiche, angenehme und gleichmäßige beleuchtung
- Extrem schlank und leicht, mit nur 11,5 mm Dicke
- Zuverlässige Meanwell-Treiber
- Unterschiedliche Schaltungseinstellungen stellen sicher, dass keine Beeinträchtigung besteht, wenn eine LED versagt
- Sofortstart, kein flackern und kein brummen, sicher und zuverlässig durch PF Konstantstrom LED-Treiber
- Einfache Installation



Technische Daten

| | | |
|-------------------------------|--|-----------------|
| Eingangsspannung | 90 - 264 V AC 127 - 370 V AC | |
| Frequenzbereich | 50 Hz ~ 60 HZ | |
| Dauerstrom | 2500 mA | |
| LED Typ | 120 x Samsung SMD5630 | |
| Abstrahlwinkel | 120° | |
| LED Leistungsaufnahme | 58 W (0,4 W je LED) | |
| System- und Leistungsaufnahme | 60 W | |
| Lichtausbeute | > 70 lm / W | |
| Lichtstrom | 4.000 lm (5000 K) | |
| | 3.800 lm (2900 K) | |
| | ww | 3000 K ~ 3500 K |
| Lichtfarbe | nw | 4000 K ~ 4500 K |
| | cw | 5700 K ~ 6200 K |
| | ww | > 80 |
| Farbwiedergabeindex CRI | nw | > 80 |
| | cw | > 80 |
| | | |
| Isolationsklasse | CLASS II | |
| IP-Klasse | IP 44 | |
| Abmessung (L x B x H) | 619 mm x 619 mm x 11,5 mm | |
| Brenndauer | 50.000 Stunden | |
| Material | Oxidized Aluminium + High Quality PMMA (Acrylic) | |

Werte können durch Schwankungen im Herstellungsprozess abweichen

